

KIT TRANSDUCTOR FLEISCH

REF. 07052



FICHA TÉCNICA

Especificaciones Técnicas	
Clasificación producto sanitario	Clase IIa
Peso (g)	182
Dimensiones (cm)	18 x 9 x 5
Comunicaciones	PC: USB 2.0 y 3.0, Bluetooth 2.0
Baterías	2 pilas AAA recargables Ni-Mh 1.2V 800 mAh / 2 pilas Alcalinas AAA
Condiciones de uso	Temperatura: 5 a 40 °C Humedad: 15 % a 90 % (Sin condensación) Presión: 700 a 1060 hPa. (525 a 795 mmHg / 3000 a -380 m aprox.)
Transporte y almacenamiento	Temperatura: -25 a 70 °C Humedad: < 93 % (Sin condensación)
Sensor temperatura interno	5 a 40 °C ± 1 °C
Vida útil del equipo	7 años
Rango de medida (BTPS) Flujo Volumen	0 a ±16 l/s 0 a 10 l
Resistencia a 14 l/s ((cmH20 / l/s)	<1,2
Exactitud de la medida (BPTS) Volumen Flujo PEF	(el que sea mayor) 3% o 50 ml 5% o 200 ml/s 10% o 300 ml/s (ATS/ERS 2005) 10% o 170 ml/s (EN ISO 23747:2015)
Precisión temporal	0,50%
Resolución de volumen	<10ml
Frecuencia de muestro	100Hz
Vida útil transductor	1400 desinfecc. o 3 años

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com