

F4795

MANIPOLO MONOUSO STERILE PER ELETTROCHIRURGIA COMANDO MANUALE TIPO ROCKER DISPOSABLE STERILE HAND ROCKER-SWITCH ELECTROSURGICAL PENCIL



I manipoli monouso FIAB con comando manuale di tipo rocker hanno caratteristiche che li rendono altamente affidabili durante le pratiche di elettrochirurgia. Il sistema di bloccaggio esagonale impedisce la rotazione dell'elettrodo durante l'utilizzo. L'impermeabilità del sistema è garantita da uno speciale O-ring siliconico che impedisce l'infiltrazione di liquidi e protegge l'operatore da shock elettrici. Il "clic" dei pulsanti assicura l'immediato riconoscimento dell'attivazione. Il connettore Valleylab di tipo universale permette l'utilizzo con la grande maggioranza dei generatori per elettrochirurgia.

FIAB disposable electro-surgical pencils with finger tip control type rocker-switch have features which make them absolutely reliable during electro-surgical operations. The hexagonal blocking system to prevent the electrode from rotating during use. Their impermeability is guaranteed by a special silicone O-ring that does not permit any liquid infiltration and protects the operator from electrical shocks. The audible "click" of the switches assures an immediate identification of the activation. The universal Valleylab type connector permits to use the pencils with all types of electro-surgical devices using this standard connector.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	Manipolo monouso con attacco 2.38 mm (3/32"), comando manuale pulsante tipo rocker per taglio-coagulo <i>Disposable electro-surgical pencil, housing 2.38 mm (3/32"), with finger tip cut-coag rocker-switch control</i>
MATERIALE - MATERIAL	Plastica ad alta resistenza. Prodotto senza lattice <i>High resistance plastic. Latex-free</i>
LUNGHEZZA MANIPOLO - PENCIL LENGTH	145 mm
CAVO - CABLE	Tripolare ad alta flessibilità <i>Tripolar, highly flexible</i>
LUNGHEZZA - LENGTH	320 cm ± 3%
CONNETTORE - CONNECTOR	Universale tripolare stampato tipo Valleylab <i>Universal tripolar moulded Valleylab type</i>
ELETTRODO - ELECTRODE	Standard a lama monouso rimovibile <i>Standard removable disposable blade</i>
STERILIZZAZIONE - STERILISATION	Ossido di Etilene ETO gas
PESO - WEIGHT	70 gr. ± 3%
CONFORMITA' STANDARD SICUREZZA ELETTRICA COMPLIANCE TO ELECTRICAL SAFETY STANDARDS	CEI EN 60601-1 / CEI EN 60601-2-2/ CEI EN 60601-1-2
CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA COMPLIANCE TO DIRECTIVE	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIB <i>Directive 93/42/EEC and amendmets. Class IIB medical device</i>

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene <i>Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	50 pezzi in scatola di cartone <i>50 units in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temp.: 0° ÷ +50° C - Umidità relativa.: 20% ÷ 80% <i>Temp.: 0° ÷ +50° C - Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA - EXPIRY	48 mesi dalla data di produzione - 48 months from production date

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
F4795TEF	Come F4795 con elettrodo antisticking con lama teflon - As F4795 with teflon blade antisticking electrode	Vedi F4795 See F4795