

FICHA TÉCNICA

Espocan® NRFit®

Equipos para anestesia combinada (espinal-epidural) con conexión NRFit®.



Aguja espinal Pencan (punta de lápiz) o Spinocan (bisel quincke) con conexión NRFit®:

- con revestimiento exclusivo y patentado mediante una camisa protectora
- la aguja espinal circula recta a través del orificio posterior de la aguja epidural

Aguja Perican® modificada con conexión NRFit®:

- Punta Tuohy.
- 18G x 88 mm
- Agujero en la parte posterior del inicio del bisel Tuohy

Catéter Perifix® NRFit®:

- Catéter Perifix® Standard o Perifix® Soft Tip
- 18G de poliamida pura
- 3 orificios laterales y de 100 cm de longitud

Conector de catéter Perifix® NRFit®

- Tipo cocodrilo, tunelizado y sin roscas
- Ergonómico y plano

Filtro Perifix® plano 0.2 µm NRFit®

- Pequeño, redondeado y ergonómico
- Capacidad de llenado 0.45 ml
- Resistencia hasta 7 bares

Perifix® PinPad

- Sistema exclusivo de fijación del filtro Perifix® plano 0.2 µm
- Adhesivo hipoalergénico

Jeringa Perifix® LOR NRFit®

- Jeringa de 3 cuerpos
- Excelente sensibilidad

Descripción	Código
ESPOCAN SOFTTIP+DOCK.SYST+PENCAN G27 NRF	4556763N-01