

# FICHA TÉCNICA

## Set Contiplex® D

Equipo con los diferentes componentes para anestesia continua de plexos y nervios periféricos



### Aguja Contiplex® D

- Aguja en diferentes medidas con bisel en ángulo de 15° y/o 30°
- Pabellón ergonómico verde y trnaslúcido
- Cable de conexión al neuroestimulador
- Línea de administración del anestésico local.

### Cánula Contiplex®:

- Cánula de capilar plástico de teflón con líneas de contraste integradas y detectables por rayos X

### Catéter Contiplex®

- Catéter transparente fabricado en poliamida pura.
- Extremo distal abierto.
- Longitud es de 400 mm (para agujas de 55 mm) o 1000 mm (para agujas de 80 y 110 mm)
- Marcas entre 5 y 15 cm. para un perfecto control de la posición
- Línea radiopaca integrada en la pared del catéter
- Con guía introductora

### Etiqueta identificativa de catéter

### Conector de catéter Perifix®

- Tipo cocodrilo, tunelizado y sin roscas
- Ergonómico y plano

Filtro Perifix® plano 0.2 µm

- Pequeño, redondeado y ergonómico
- Capacidadde llenado 0.45 ml
- Resistencia hasta 7 bares

Perifix® PinPad

- Sistema exclusivo de fijación del filtro Perifix® plano 0.2 µm
- Adhesivo hipoalergénico

Jeringas Omnifix® luer-lock

- 5ml parainyección y aspiración

| Descripción                       | Código  |
|-----------------------------------|---------|
| SET CONTIPLEX D 1.1X55 MM 15° 20G | 4898325 |
| SET CONTIPLEX D 55 MM 15°         | 4898305 |
| SET CONTIPLEX D 1.3X80 MM 15°     | 4898308 |
| SET CONTIPLEX D 110MM 15°         | 4898311 |
| SET CONTIPLEX D 55 MM 30°         | 4898335 |