Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Ficha de producto

B30W

Cod. PCS0030W

Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

Características generales

Dimensiones externas (AxPxA)	cm 39x51,5x64
Estructura y aislamiento	Acero inoxidable interior / exterior
Tipologia de hielo	cubitos
Tipologia de refrigeración	agua
Producción diaria Kg/24h (hasta)	33
Capacidad del tanque (kg)	8,5
Peso	Kg 32

Datos eléctricos y funcionales

Detalles	• Gas Refrigerante: R290 • Alimentación: 230V/1/50Hz • Consumo Kwh/24h: 5,5 • Consumo de agua l/h: 29 • Fusible (A): 10 • Potencia frigorífica Btuh/W: 778 • Temperatura de entrada del agua min/max: 5°C-38°C • Presión min/max: 1 bar/5 bar • Ruido< 62 dB • Clase climática: +10/+43 °C; humedad 60%
Conformidades - directivas	2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE y sus modificaciones sucesivas
Embalaje	cartón sobre pallet Dim. cm.53 x 66 x 89; Kg.44 *Posibilidad de adicionar la jaula de madera* *dim. cm. 59 x 79 x 99; Kg. 68*
Notas	Está disponible el mismo modelo, pero con enfriamiento condensador por aire

Accesorios

Kit 4 pies (+135 mm H)	
Embalaje en Jaula de madera	

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it