

Características generales



Rango de Temperatura	-10/-60 °C
Capacidad	300 lt (10,60 cu ft)
Dimensiones externas (AxPxAl)	cm 130,5x73x86,5 <i>Dim. internas (AxPxAl) cm 85x45x65 (+ 20x45x40)</i>
Peso	72 kg
Estructura y aislamiento	Int. y Ext. En acero plastificado blanco atóxico, espesor 100 mm
Pies	n. 4
Puerta	n.1 tapa ciega
Cerradura con llave	
Controlador	Termostato electrónico digital
Alarmas	Acústicas - visuales para desviaciones de temperatura
Refrigeración	Estática
Descongelación	Manual

Datos técnicos

Detalles	• Gas Refrigerante: mezcla completamente ecológica de gases refrigerantes y libre de CFC • Alimentación: 230V /1/50Hz • Absorción instantánea: 0,56 kW (4 A) • Nivel de ruido < 50 dB • Clase climática: + 10/+ 32 °C; Humedad 60% • Enchufe: Schuko
Conformidades - directivas	2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas
Embalaje	Cartón sobre paleta de madera <i>Dim. cm. 140x80x110; Kg.82</i> <i>(Opcional) Jaula de madera sobre paleta dim. cm. 155x90x112; Kg.133</i>

Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

Accessorios disponibles sobre pedido

Ruedas giratorias (n.2 with wheels) - H +11 cm

Cesta interna (max n.3)

dim. AxPxA cm 40x25x15

Estabilizador de tensión de red

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it