SCHEDA TECNICA Codice:7285RT51

BARELLA A 3 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA SU COLONNE CON TRENDELENBURG, REVERSE TRENDELENBURG COMPLETA DI SPONDE A COMPASSO.

Barella ad altezza variabile con piano a tre sezioni 1 snodo realizzato in HPL radiotrasparente. Sezione testa regolabile in continuo tramite dispositivi a gas fino a 80°. La regolazione dello schienale si ottiene azionando la leva rossa di sblocco posta sul retro dello schienale stesso. Dotata di un telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con agli angoli supporti multifunzionali che consentono l'inserimento di accessori quali aste flebo, portamonitor o altri accessori per un massimo di due per ogni angolo. Al lato testa è presente un maniglione di spinta in acciaio. Al lato piedi sono presenti due maniglioni in acciaio. Il carrello consente la regolazione in altezza partendo da un minimo di 550 mm fino a un massimo di 850 mm. Tale regolazione si ottiene tramite il pedale grande posto ad entrambi i lati della barella. Sempre ai lati della barella sono presenti i pedali per la discesa e il raggiungimento delle posizioni di Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (- 18°/ + 18°). Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche. Dotata di 4 ruote, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera con diametro di mm. 200 con blocco direzionale: sistema di frenatura centralizzato, simultaneo a mezzo pedale posto in zona piedi. Pedale di comando a tre posizioni: 1 libera, 1 direzionale e 1 bloccaggio totale. Estremamente leggera e struttura adatta al trasporto anche per lunghi tratti. Tutti gli spigoli sono arrotondati o piegati con ampi raggi di curvatura. Coppia di sponde abbattibili con movimentazione a compasso realizzate in lega di alluminio estruso. Di uso facile e intuitivo una volta abbassate rimangono a filo del piano in modo da facilitare la movimentazione del paziente.

DATI TECNICI: Altezza minima: 550 mm - Altezza massima: 850 mm - Inclinazione schienale max: 80° - Lunghezza massima: 2060 mm - Larghezza massima: 820 mm - Lunghezza utile piano: 1950 mm - Larghezza utile piano: 650 mm - Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (- 18°/ + 18°) – Carico di lavoro sicuro SWL: 320 kg – Peso paziente: 260 kg. Peso: 105 Kg Direttiva di riferimento: 93/42/CEE e succ. mod. e integrazioni (Direttiva 2007/47/CE). Classe dispositivo medico: I.

Pam Mobility s.r.l., Via Verdi,39 - 42043 Gattatico (RE) Tel (0039) 0522 473859 - info@pammobility.com www.pammobility.com – P.iva 02429390350

SCHEDA TECNICA Codice:7285RT51

BARELLA A 3 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA SU COLONNE CON TRENDELENBURG, REVERSE TRENDELENBURG COMPLETA DI SPONDE A COMPASSO.

3-SECTIONAL HYDRAULIC VARIABLE-HEIGHT STRETCHER ON COLUMNS WITH TRENDELENBURG, REVERSE TRENDELENBURG SIDES RAIL INCLUDED

Variable-height stretcher 3-section 1 joint with HPL radiolucent operating table. Head section continuously adjustable by gas devices up to 80°. The backrest is adjusted by operating the red release lever on the back of the backrest. Equipped with an epoxy powder-coated steel frame, with multifunctional supports at the corners that allow the insertion of accessories such as drip poles, monitor holders or other accessories for up to two per corner. At the head side there is a steel push handle. At the foot end there are two steel push handles. The trolley allows height adjustment from a minimum of 550 mm to a maximum of 850 mm. This adjustment is achieved by means of the large foot pedal on both sides of the stretcher. Also on the sides of the stretcher are pedals for lowering and reaching the Trendelenburg and Reverse Trendelenburg positions (- 18°/ + 18°). All steel parts are epoxy powder coated. Equipped with 4 wheels, non-marking, swivelling on ball bearings with a diameter of 200 mm with directional lock: centralised, simultaneous braking system by means of a pedal placed in the foot area. Control pedal with three positions: 1 free, 1 directional and 1 total lock. Extremely light and structure suitable for transport even over long distances. All edges are rounded or bent with large radii. Pair of folding side rails with compass movement made of extruded aluminium alloy. Easy and intuitive to use, once lowered they remain flush with the operating table to facilitate patient handling.

***TECHNICAL DATA**: Min. height: 550 mm - Max. height: 850 mm - Max. backrest tilt: 80° - Max. length: 2060 mm - Max. width: 820 mm - Useful table length: 1950 mm - Useful table width: 650 mm - Trendelenburg and Reverse Trendelenburg (- 18°/ + 18°) - SWL safe working load: 320 kg - Patient weight: 260 kg. Weight: 105 kg Reference Directive: 93/42/EEC and subsequent amendments and supplements (Directive 2007/47/EC). Medical device class: I.*

Pam Mobility s.r.l., Via Verdi,39 - 42043 Gattatico (RE) Tel (0039) 0522 473859 - info@pammobility.com www.pammobility.com –
P.iva 02429390350