Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid,
España
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com



Ficha técnica

Jeringa precargada

Referencia(s)

060022424 - 3- 0,9 ml jeringa precargada, 0,9% NaCL - PENTAFLUSH

060022524 - 5- 0,9 ml jeringa precargada, 0,9% NaCL - PENTAFLUSH

060022624 - 10- 0,9 ml jeringa precargada, 0,9% NaCL - PENTAFLUSH

060022724 - 20- 0,9 ml jeringa precargada, 0,9% NaCL - PENTAFLUSH

Descripción

Componentes	060022424	060022524	060022624	060022724
Émbolo	Pulsador de distancia/empuñaduras para los dedos: 33 mm	Pulsador de distancia/empuñaduras para los dedos: 45 mm	Pulsador de distancia/empuñaduras para los dedos: 74 mm	Pulsador de distancia/empuñaduras para los dedos: 79 mm
Cuerpo de la jeringa	Cónico macho Luer Lock 6% (ISO 80369-7)Cantidad de solución salina: 3 ml (-0/+ 0,5 ml) Escala numerada cada 1 ml Lubricación: cantidad máxima 0,25 mg/cm2 de superficie interna(ISO 7886-1) Advertencia impresa: Para enjuague solo Barril con el mismo diámetro de la jeringa 10 ml Pentaflush, para reducir la presión interna y el riesgo de daño del catéter	Cónico macho Luer Lock 6% (ISO 80369-7) Cantidad de solución salina: 5 ml (-0/+ 0,5 ml) Escala numerada cada 1 ml Lubricación: cantidad máxima 0,25 mg/cm2 de superficie interna (ISO 7886-1) Advertencia impresa: Para enjuague solo Barril con el mismo diámetro de la jeringa 10 ml Pentaflush, para reducir la presión interna y el riesgo de daño del catéter	Cónico macho Luer Lock 6% (ISO 80369-7) Cantidad de solución salina: 10 ml (- 0/+ 0,5 ml) Escala numerada cada 1 ml Lubricación: cantidad máxima 0,25 mg/cm2 de superficie interna(ISO 7886-1) Advertencia impresa: Sólo para descarga	Cónico macho Luer Lock 6% (ISO 80369-7) Cantidad de solución salina: 20 ml (-0/+ 1,5 ml) Escala numerada cada 5 ml Lubricación: cantidad máxima 0,25 mg/cm2 de superficie interna (ISO 7886-1) Advertencia impresa: Sólo para descarga
Junta de goma	Color negro; dos juntas de estanqueidad	Color negro; dos juntas de estanqueidad	Color negro; dos juntas de estanqueidad	Color negro; dos juntas de estanqueidad
Solución Salina	El agua inyectable y el cloruro de sodio cumplen con las monografías individuales de la Farmacopea Europea del pasado Ed.	El agua para inyectables y el cloruro sódico se ajustan a las normas individuales de la Farmacopea Europea última Ed.	El agua para inyectables y el cloruro sódico se ajustan a las normas individuales de la Farmacopea Europea última Ed.	El agua para inyectables y el cloruro sódico se ajustan a las normas individuales de la Farmacopea Europea última Ed.
Tapón	Luer Lock hembra cónica 6% (ISO 80369-7)	Luer Lock hembra cónica 6% (ISO 80369-7)	Luer Lock hembra cónica 6% (ISO 80369-7)	Luer Lock hembra cónica 6% (ISO 80369-7)

Período de retención: Fin de su vida útil y período de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

CE STERILE R STERILIZE

0051

Jeringa montada	Estanqueidad a la compresión: min 300 kPa (ISO 1)	Estanqueidad a la compresión: min 300 kPa (ISO 1)	Estanqueidad a la compresión: min 300 kPa (ISO 1)	Estanqueidad a la compresión: min 200 kPa (ISO 1)

Materiales principales

Componentes	Materiales
Émbolo	Polipropileno opaco
Polipropileno opaco Cuerpo de la jeringa	Polipropileno transparente Tinta azul para tamaños de 3 ml, 5 ml y 10 ml Tinta negra para tamaño de 20ml. Aceite de silicona (polidimetilsiloxano)
Junta de goma	Goma sintética
Solución Salina	Solución salina estéril NaCl 0,9%
Tapón	ABS blanco

Cantidad por caja

La ref.	Cantidad por caja
060022424	30 unidades por caja, 180 unidades por cartón
060022524	
060022624	
060022724	20 unidades por caja, 80 unidades por cartón

Envasado

Componentes	Envasado
Sistema de barrera estéril (envase primario)	Papel de calidad médica: 60 g/m2 Film de plástico: 80 micras para tamaños de 3 ml, 5 ml y 10 ml, 64 micras para un tamaño de 20 ml. Tipo de apertura: PEEL
Caja interior	Cartón con cubierta exterior blanca
Caja exterior	Cartón con cubierta exterior blanca

Fabricante legal

PENTAFERTE ITALIA s.r.l.
Viale Piane Nocella, 23
64012 CAMPLI (TE)
Italia
De acuerdo con la norma ISO13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
Clase: IIb estéril
•Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información

Esterilización: Proceso de esterilización gamma, validado según las normas de la serie EN ISO 11137.
Vida útil: 3 años, si el sistema de barrera estéril no está dañado y se almacena correctamente
APTO PARA CAMPO ESTÉRIL: Jeringa y recorrido del fluido estériles
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL LAVADO IN SITU de dispositivos de acceso vascular.
Puede colocarse en un campo estéril.
Dispositivo de USO ÚNICO para uso en un ÚNICO PACIENTE.
Utilizable en un entorno clínico únicamente por profesionales médicos.
No apto para la reconstitución de productos secos, dilución de medicamentos o en casos en los que esté indicada la terapia intravenosa con solución de NaCl. No inyectar.
Mantener el producto alejado de la exposición directa a la luz solar, en ambientes secos y limpios, a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

0051