Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Mascarilla respiratoria FFP2

Referencia(s)	**1220**
Descripción	Mascarilla respiratoria de filtración de partículas, forma plana, sin válvula, color blanco - FFP2 NR. Libre de látex. Pinza nasal, dos gomas de cabeza autoajustables
Materiales principales	Capa externa: 100 % polipropileno Capa interna: 100 % polipropileno Ajuste nasal: 2 varillas de hierro y polietileno Gomas para la cabeza: PP + Elastano + Poliamida. Capa filtrante: 3 capas de polipropileno
Cantidad por caja	200 unidades por caja
Envasado	50 unidades por caja, cada unidad envasada individualmente 1 caja contiene 4 cajas dispensadoras (200 unidades)
Fabricante legal	Inspire Protection (VBI) - Impasse Hélène Boucher ZA Les Béluzes- 42720 Pouilly Sous Charlieu, FRANCIA
Normativa	De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 de equipos de protección individual y EN149:2001 + A1: 2009 EPI Categoría III •Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información

Datos técnicos (valores indicativos)

Propiedades físicas	Requerimientos EN149 FFP2		Resultados
Fuga interna total	No más del 8% de fracasos en ejercicios individuales		10/10
Penetración del material filtrante Máxima Penetración inicial del test de aerosoles (% máx.)	Cloruro sódico Test 95 l/min	6,00	0,47
Penetración del material filtrante Máxima Penetración inicial del test de aerosoles (%	Ensayo con aceite de parafina 95 l/min	6,00	1,61

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

CE
2927

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

máx.)			
Resistencia respiratoria Máxima resistencia permitida (mbar)	Inhalación 30 l/min	0,70	0,26
Resistencia respiratoria Máxima resistencia permitida (mbar)	Inhalación 95 l/min	2,40	0,93
Resistencia respiratoria Máxima resistencia permitida (mbar)	Exhalación 160 l/min	3,00	1,20

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

CE
2927

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte