Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Aguja de Veress (12 cm y 15 cm)

para neumoperitoneo

Referencia(s)	**ORVN120** **ORVN150**
Descripción	La aguja de Veress es una aguja que lleva incorporado un estilete romo retráctil mediante un resorte. Una vez que el afilado Cuando la punta afilada de la aguja entra en la cavidad abdominal, el estilete romo protege la punta afilada. Está destinado a la inserción percutánea en la cavidad peritoneal con fines de insuflación con dióxido de carbono para establecer el neumoperitoneo antes de la colocación de los trócares durante la laparoscopia Procedimientos La aguja de 14G tiene dos longitudes estándar: 12 cm y 15 cm.
Materiales principales	**Eje interior/exterior de la aguja**: acero inoxidable: acero inoxidable **Resorte de la aguja**: acero inoxidable **Parte central e inflado de aire**: Policarbonato (PC) **Mango giratorio**: Polietileno de alta densidad (HDPE) **Protector**: Polietileno (PE) Indicador rojo: Policarbonato (PC) + Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Cantidad por caja	Una caja contiene 25 piezas. Una caja contiene 8 cajas, para un total de 200 piezas.
Envasado	Embalaje en bolsa de esterilización de una sola capa.
Fabricante legal	Advanced Medical Design Co., Ltd., 5F~5th, No. 4, Wuquan 5th Rd., Wugu Dist., Ciudad de Nueva Taipei, 24888, Taiwán En conformidad con la norma EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios Clase: Clase IIa - Estéril • Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.
Otros requisitos	Esterilizado con óxido de etileno

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_VeressNeedle_ORVN120_ORVN150_ES01

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

CE 2460

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte