Medline International Iberia S.L.U.

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:



Ficha técnica

Signature Latex OR

Referencia(s)

Referencia	Tamaño
MSG7255	5,5
MSG7260	6,0
MSG7265	6,5
MSG7270	7,0
MSG7275	7,5
MSG7280	8,0
MSG7285	8,5
MSG7290	9,0

Descripción

Guantes quirúrgicos estériles de látex sin polvo con revestimiento de polímero sintético

Materiales principales

Látex de caucho natural con revestimiento de polímero sintético - Sin polvo
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas.

Cantidad por caja

50 pares por caja dispensadora / 4 dispensadores por caja de cartón / 200 pares por caja de cartón

Envasado

Envasado tipo solapa («peel pouch») de polietileno
Envasado plegado para ahorrar espacio

Fabricante legal

Guillin HBM Health Protections, Inc. Dirección: No. 1-2 Shuijing East Road, Economic and Technological Development Area Guillin, China

Signature Latex OR se fabrica en una instalación certificada por WRAP.

Normativa

Las plantas de fabricación de Guilin HBM Health Protections Inc. son conformes a la norma ISO EN 13485
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017-745 de productos sanitarios y del Reino Unido
Clase IIa estéril
El producto cumple con los requerimientos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, -2, -3 y -4

• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información

Agente facilitador del calzado
Recubrimiento de polímero sintético (superficie interna recubierta para lograr una colocación perfecta en manos secas y húmedas)

CE 2797 STERILIZE LATEX STERILE R UK CA

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Color: Crema (proporciona contraste cuando se usa un guante interior de color oscuro)

Texturizado Micro texturizado

Diseño (molde) Anatómica para mejorar la comodidad.

Diseño del puño Enrollado ajustado para evitar que el puño se enrolle

Aditivos químicos (aceleradores) Dietilditiocarbamato de zinc (ZDC) Niveles químicos residuales por debajo del nivel detectable según el método de ensayo UPB/P/003a

Proteína lixiviable, según EN455-3 utilizando ASTM D5712 (Método de proteína de Lowry modificada:
Por debajo de 50 microgramos/gramo de proteína total extraíble
Precaución: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en personas con sensibilidad al látex

Espesor (según ASTM D3577 ≥ 0,10 mm):

Punta del dedo 0,22 mm
Palma 0,19 mm
Puño 0,17 mm

Largo (mm) y ancho (mm) según EN455-2

MSG7255	MSG7260	MSG7265	MSG7270	MSG7275	MSG7280	MSG7285	MSG7290
289	287	287	292	290	290	290	290
73	78	86	93	98	105	110	114

Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 9 N) 17.8 N

Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 9 N, 7 días en horno a 70°C) 16,7 N

Ausencia de agujeros (según EN 455-1) 0,65 AQL antes del envasado
0,65 AQL inspección final

Penetración viral:
Testado y superado de conformidad con ISO16604 (EN ISO 374-5:2016)

Resistencia química:
La resistencia a los productos químicos se ha evaluado de acuerdo con la norma EN 16523-1. Los resultados y recomendaciones para el uso con productos químicos pueden obtenerse previa solicitud.

Esterilización:
Radiación E-Beam, Nivel de Garantía de Esterilidad $10\text{-}6^{-6}$

Fecha de expiración:
3 años de vida útil
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Certificación EPI



Según los requerimientos del Reglamento (EU) 2016/425 de equipos de protección individual Categoría III. Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5
ISO 374-5 e ISO 16604

Recomendaciones de almacenamiento:
Proteger del frío y el calor extremos. Proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

País de origen: China

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados