Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3, Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es





Ficha técnica

ACCUtouch®

Referencia(s)

Referencia	Tamaño
MDS192074	S
MDS192075	M
MDS192076	L
MDS192077	XL:

Descripción

Guante de examen sintético de vinilo

Materiales principales

Policloruro de vinilo
Libre de látex
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Cantidad por caja

100 pares por dispensador – 10 dispensadores por caja

Envasado

Dimensiones del dispensador: 240 mm (largo) x 122 mm (ancho) x 60 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 315 mm (largo) x 256 mm (ancho) x 254 mm (alto)

Características:
- Película MicroStop
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
De conformidad con la normativa EN 455-1, 2, 3+A1:4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple con las normas EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5
EN 16523-1

ISO 374-1:2016/Type C



Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9



Libre de látex

Otra información:

Color: Transparente

Superficie: Liso

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ninguno

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,5 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N)	Fuerza de rotura después del envejeci acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N en horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
MDS192075	4,7N	3,5N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
MDS192074	252mm	86 mm
MDS192075	250 mm	93 mm
MDS192076	255 mm	105 mm
MDS192077	255 mm	113mm

Contenido de polvo (según EN 3): 0,12 miligramos por guante

Grosor (basado en el promedio):
Punta del dedo: 0.10 mm
Palma: 0,07 mm
Puño: 0.06 mm

Penetración viral: Probado y aprobado, de acuerdo con EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1
Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos pueden obtenerse bajo petición

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Contacto con alimentos: Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011, <<excepto alimentos grasos>>

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco
El producto debe protegerse de la luz solar directa, la iluminación fluorescente, los rayos X, la humedad y el ozono.

PAÍS DE ORIGEN: China

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.