Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid.
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

8-9 Batas de aislamiento impermeables

bata bilaminada, no estéril

Referencia(s)

Referencia	Talla	Longitud (A) x Anchura (B)[cm]	Color:
760510-N	L	130 x 140	Amarillo
760510-N	XL:	130 x160	Amarillo

Descripción

Adecuado para su uso en atención primaria como prenda de protección contra agentes infecciosos.
Área frontal y de brazos repelente al líquido

Materiales principales

41 g/m² +/-5 g/m² bilaminado

Cantidad por caja

10 bolsas por caja

Envasado

10 batas por bolsa

Fabricante legal

Finess Healthcare Group Co., Ltd
Nº 1503 A1 Block, Nº 203 Lantian Road
315000 Ningbo
REPUBLICA POPULAR CHINA
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase MD: I – no estéril

CE

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425 para equipos de protección individual
EPI Categoría III

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

CE
2777

Otra información:

Vida útil: 3 años
Almacenamiento:+5°C a +38°C, seco y protegido de la luz
Amarillo

Rendimiento

Resistencia a los agentes infecciosos EN14126 (2003) + AC (2004)

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

LATEX — Libre de látex

NON STERILE

DEHP — Libre de PHT



Método de ensayo	(Estándar:	Nivel de rendimiento según EN 14126:2003
Resistencia a la penetración de agentes patógenos transmitidos por la sangre	ISO	Clase 6
Resistencia a la penetración por sangre y líquidos corporales	ISO	Clase 6
Resistencia a la penetración microbiana en húmedo	ISO	Clase 6
Resistencia a la penetración de aerosol líquido	ISO/DIS 22611 (2003)	Clase 3
Resistencia a la penetración microbiana en seco	ISO	Clase 3

EN 13034 2005+A1:2009 Tipo[PB] - 6.



Método de ensayo	Nivel de rendimiento según EN 13034 2005+A1:2009
Resistencia a la abrasión	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Fuerza tensil	Nivel 1
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia de costura	Nivel 2

Resistencia a la penetración de productos químicos

Químico	Repelencia a los líquidos Clase EN	Penetración de líquidos Clase EN
Ácido sulfúrico (30%)	3	3
Hidróxido de sodio (10%)	3	3
Butan-1-ol	3	3
O-xileno	2	3

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.



Libre de látex **Libre de PHT**